

Specification of Mobile Sauna Comfort+ constructions

Frame – upper and lower perimeter, vertical posts are made of C24 pine timber (width 95 mm, thickness 45 mm).

Roof – SIP panel 74 mm (OSB-3 12 mm, EPS80 polystyrene foam, 50 mm, OSB-3 12 mm glued together).

External coating – 2 layers of roofing felt.

Recreation area

Walls – SIP panel 74 mm (glued together OSB-3 12 mm, EPS80 polystyrene foam 50 mm, OSB-3 12 mm; inside lining 12 mm (pine), facade part – membrane, lining 19 mm (pine).

Ceiling – SIP panel 74 mm (glued together OSB-3 12 mm, EPS80 polystyrene foam 50 mm, OSB-3 12 mm; inside lining 12 mm (pine).

Floor – SIP panel 74 mm (glued together OSB-3 12 mm, EPS80 polystyrene foam 50 mm, laminated plywood 12 mm, painted with waterproofing and enamel paint. Lining inside and outside is treated with protective, transparent glaze.

Steam room

Walls – SIP panel 74mm (OSB-3 12mm, EPS80 polystyrene foam 50mm, OSB-3 12mm glued together; additional insulation - special, 50mm stone wool, reflective foil, 16mm lining (black alder), facade part - membrane, 19mm lining (pine). The lining is treated with a protective, transparent glaze on the outside.

Ceiling - SIP panel 74mm (OSB-3 12mm, EPS80 polystyrene foam 50mm, OSB-3 12mm glued together; additional insulation - special, 50mm stone wool, reflective foil, 16mm lining (black alder).

Floor – SIP panel 74 mm (glued together OSB-3 12 mm, EPS80 polystyrene foam 50 mm, laminated plywood 12 mm, floor covering CSP 10 mm.

Dimensions and weight

External: width 2.59 m; length 5.24 m; height 2.65 m.

Total weight 2150 kg.

7 seats in the recreation area and 7 seats in the steam room.

Note: Some items can be replaced with others of similar functionality and quality.

Designvorgabe für die mobile Sauna Comfort+

Rahmen – oberer und unterer Umfang, vertikale Pfosten aus C24-Kiefernholz, Breite 95 mm, Dicke 45 mm.

Dach – SIP-Panel 74 mm (OSB-3 12 mm, EPS80 Polystyrolschaum, 50 mm, OSB-3 12 mm zusammengeklebt).

Außenverkleidung – 2 Schichten Dachmaterial.

Erholungsgebiet

Wände – SIP-Platte 74 mm (zusammengeklebt OSB-3 12 mm, EPS80 Polystyrolschaum 50 mm, OSB-3 12 mm; Innenverkleidung 12 mm (Kiefer), **Fassadenteil** – Membran, Verkleidung 19 mm (Kiefer).

Decke – SIP-Panel 74 mm (OSB-3 12 mm, EPS80 Polystyrolschaum 50 mm, OSB-3 12 mm zusammengeklebt; innen befindet sich eine 12 mm dicke Auskleidung (Kiefer).

Boden – SIP-Platte 74 mm (OSB-3 12 mm zusammengeklebt, EPS80 Polystyrolschaum 50 mm, laminiertes Sperrholz 12 mm, mit Imprägnier- und Emaillefarbe gestrichen. Die Innen- und Außenseite ist mit einem schützenden, transparenten Azurblau behandelt.

Dampfbad

Wände – SIP-Platte 74 mm (zusammengeklebt OSB-3 12 mm, EPS80 Polystyrolschaum 50 mm, OSB-3 12 mm; zusätzliche Isolierung – Spezial, Steinwolle 50 mm, reflektierende Folie, Verkleidung 16 mm (Schwarzerle), **Fassadenteil** – Membran, Verkleidung 19 mm (Kiefer). mit schützendem, transparentem Azurblau behandelt.

Decke – SIP-Panel 74 mm (OSB-3 12 mm, EPS80-Polystyrolschaum 50 mm, OSB-3 12 mm zusammengeklebt; zusätzliche Isolierung – Spezial, Steinwolle 50 mm, reflektierende Folie, Verkleidung 16 mm (Schwarzerle).

Boden – SIP-Platte 74 mm (OSB-3 12 mm zusammengeklebt, EPS80 Polystyrolschaum 50 mm, laminiertes Sperrholz 12 mm, Bodenbelag DSP 10 mm.

Abmessungen und Gewicht

Außen: Breite 2,59 m; Länge 5,24 m; Höhe 2,65 m.

Gesamtgewicht 2150 kg.

7 Sitzplätze im Ruhebereich und 7 Sitzplätze im Dampfbad.

Hinweis: Einige Artikel können durch andere mit ähnlicher Funktionalität und Qualität ersetzt werden.

Mobilās saunas Comfort+ dizaina specifikācija

Karkass – augšējais un apakšējais perimetrs, vertikālie stabi no C24 priedes koka, platums 95 mm, biezums 45 mm).

Jumts – SIP panelis 74mm (OSB-3 12mm, EPS80 putupolistirols, 50mm, OSB-3 12mm salīmēts).

Ārējais segums – 2 kārtas jumta seguma materiāls.

Atpūtas zona

Sienas – SIP panelis 74mm (salīmēts OSB-3 12mm, putupolistirols EPS80 50mm, OSB-3 12mm; iekšpuse odere 12mm (priede), fasādes daļa – membrāna, odere 19mm (priede).

Griesti – SIP panelis 74mm (OSB-3 12mm, putupolistirols EPS80 50mm, OSB-3 12mm salīmēti kopā; iekšā 12mm odere (priede).

Grīda – SIP panelis 74mm (salīmēts OSB-3 12mm, putupolistirols EPS80 50mm, laminēts saplāksnis 12mm, krāsots ar hidroizolāciju un emaljas krāsu. Oderējums no iekšpuses un ārpuses apstrādāts ar aizsargājošu, caurspīdīgu debeszilu.

Tvaika istaba

Sienas – SIP panelis 74mm (salīmēts OSB-3 12mm, putupolistirols EPS80 50mm, OSB-3 12mm; papildus siltinājums – speciāls, akmens vate 50mm, atstarojoša folija, odere 16mm (melnalksnis), fasādes daļa – membrāna, odere 19 mm (priede). apstrādāts ar aizsargājošu, caurspīdīgu debeszilu.

Griesti – SIP panelis 74mm (OSB-3 12mm, putupolistirols EPS80 50mm, OSB-3 12mm salīmēts kopā; papildus siltinājums – speciāls, akmens vate 50mm, atstarojoša folija, odere 16mm (melnalksnis).

Grīda – SIP panelis 74 mm (OSB-3 12 mm salīmēts, putupolistirols EPS80 50 mm, laminētais saplāksnis 12 mm, grīdas segums DSP 10 mm.

Izmēri un svars

Ārējais: platums 2,59 m; garums 5,24 m; augstums 2,65 m.

Kopējais svars 2150 kg.

7 sēdvietas atpūtas zonā un 7 sēdvietas tvaika pirtī.

Piezīme. Dažus vienumus var aizstāt ar citiem ar līdzīgu funkcionalitāti un kvalitāti.

Спецификация конструкций бани Mobile Sauna Comfort+

Каркас – верхний и нижний периметр, вертикальные стойки выполнены из соснового бруса С24 ширина 95 мм, толщина 45мм).

Крыша – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол, 50мм, OSB-3 12мм).

Внешнее покрытие – 2 слоя рубероида.

Зона отдыха

Стены – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол 50мм, OSB-3 12мм; внутри вагонка 12 мм (сосна), фасадная часть – мембрана, вагонка 19 мм (сосна).

Потолок – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол 50мм, OSB-3 12мм; внутри вагонка 12 мм (сосна).

Пол – SIP панель 74 мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол 50мм, ламинированная фанера 12 мм, покрашен гидроизоляцией и эмалевой краской. Вагонка внутри и снаружи обработана защитной, прозрачной лазурью.

Парилка

Стены – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол 50мм, OSB-3 12мм; дополнительное утепление – специальная, каменная вата 50мм, отражающая фольга, вагонка 16 мм (чёрная ольха), фасадная часть – мембрана, вагонка 19 мм (сосна). Вагонка снаружи обработана защитной, прозрачной лазурью.

Потолок – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол 50мм, OSB-3 12мм; дополнительное утепление – специальная, каменная вата 50мм, отражающая фольга, вагонка 16 мм (чёрная ольха).

Пол – SIP панель 74 мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 пенополистирол 50мм, ламинированная фанера 12 мм, половое покрытие ЦСП 10 мм.

Размеры и вес

Внешние: ширина 2,59 м; длинна 5,24 м; высота 2,65 м.

Общий вес 2150 кг.

7 мест в зоне отдыха и 7 мест в парилке.

Примечание: Некоторые позиции могут быть заменены на другие, аналогичного функционала и качества.