

Hit-House Design Specification

Walls – SIP panel 74mm (glued together OSB-3 12mm, EPS80 eco Neopor 50mm, OSB-3 12mm; facade part – special flexible, waterproofing eco-plaster.

The upper and lower perimeter, vertical posts are made of CE24 pine timber, width 95 mm, thickness 45mm).

Roof – SIP panel 74mm (OSB-3 12mm, EPS80 eco Neopor 50mm, OSB-3 12mm glued together).

External coating – waterproofing eco-paint.

Floor - SIP panel 74 mm (OSB-3 12 mm glued together, EPS80 eco Neopor 50 mm, laminated plywood 12 mm, floor covering - wear-resistant and moisture-resistant laminate 7 mm.

Dimensions and weight of the mobile house

External: width 2.50m; length 6m (with terrace); the height at the ridge from the ground is 3.3 m.

Internal: width 2.35m; length 5m; height 2.5m.

Installed on a wheeled platform with two axles and inertial brakes. Total weight 2750 kg. 5 beds and 6 seats in the dining area.

Household appliances and components

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Refrigerator | 1 piece. Berk BRC-18551E NFX, (0.15 kW max) |
| 2. Induction stove | 1 pc. Standard Dual MC-ID3, (3.5 kW max) |
| 3. Bio-Toilet | 1 pc. Biotualete Thetford Porta Potti 565 |
| 4. Boiler | 1 pc. 1 PC. Regent 30 L (1.2 kW max) |
| 5. Mini-sink for the toilet | 1 pc. Classic Mini 40x22 |
| 6. Kitchen sink | 1 pc. Colorado Comfort L |
| 7. Kitchen faucet. | 1 PC. Magma MG-2055 |
| 8. Toilet faucet | 1 pc. Magma MG-1962 |
| 9. Shower system | 1 pc. Florida Combi |
| 10. Shower tray | 1 pc. Delos D 80x80 cm |
| 11. Sealed socket | 1 pc. VIKO by Panasonic Schuko IP54 |
| 12. Socket with frame and cover | 5pcs, white 16A child protection Asfora |
| 13. Distribution board | SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 |
| 14. Water tank | 1 pc. ECO 100 L |
| 15. Recuperator for ventilation | 1 pc. Aspira Fantini Cosmi EcoComfort (0,006 kW) |
| 16. Heat pump + air conditioner (air-to-air). | 1 pc. Hisense KA35XR0E (1.4 kW max) |

Some items can be replaced with others of similar functionality and quality.

Hit-House-Designspezifikation

Wände – SIP-Platte 74 mm (OSB-3 12 mm, EPS80 Öko Neopor 50 mm, OSB-3 12 mm zusammengeklebt; Fassadenteil – spezieller flexibler, wasserdichter Ökoputz.

Die oberen und unteren vertikalen Pfosten bestehen aus CE24-Kiefernholz, Breite 95 mm, Dicke 45 mm).

Dach – SIP-Platte 74 mm (OSB-3 12 mm, EPS80 Öko Neopor 50 mm, OSB-3 12 mm zusammengeklebt).

Außenbeschichtung – wasserdichte Ökofarbe.

Boden – SIP-Platte 74 mm (OSB-3 12 mm zusammengeklebt, EPS80 eco Neopor 50 mm, laminiertes Sperrholz 12 mm, Bodenbelag – verschleißfestes und feuchtigkeitsbeständiges Laminat 7 mm.

Abmessungen und Gewicht des Mobilheims

Außen: Breite 2,50 m; Länge 6 m (mit Terrasse); die Höhe am First vom Boden beträgt 3,3 m. Innen: Breite 2,35 m; Länge 5 m; Höhe 2,5 m.

Auf einer Plattform mit Rädern mit zwei Achsen und Trägheitsbremsen installiert.
Gesamtgewicht 2750 kg. 5 Betten und 6 Sitzplätze im Essbereich.

Haushaltsgeräte und -komponenten

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Kühlschrank | 1 Stk. Berk BRC-18551E NFX, (0,15 kW max.) |
| 2. Induktionsherd | 1 Stk. Standard Dual MC-ID3, (3,5 kW max.) |
| 3. Bioilette | 1 Stk. Biotuaete Thetford Porta Potti 565 |
| 4. Boiler | 1 Stk. 1 Stk. Regent 30 L (1,2 kW max) |
| 5. Mini-Spüle für die Toilette | 1 Stk. Classic Mini 40x22 |
| 6. Küchenspüle | 1 Stk. Colorado Comfort L |
| 7. Küchenarmatur. | 1 Stk. Magma MG-2055 |
| 8. Toilettenarmatur | 1 Stk. Magma MG-1962 |
| 9. Duschsystem | 1 Stk. Florida Combi |
| 10. Duschwanne | 1 Stk. Delos D 80x80 cm |
| 11. Abgedichtete Steckdose | 1 Stk. VIKO von Panasonic Schuko IP54 |
| 12. Steckdose mit Rahmen und Abdeckung | 5 Stk., weiß 16A Kinderschutz Asfora |
| 13. Verteiler SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 | |
| 14. Wassertank | 1 Stk. ECO 100 L |
| 15. Rekuperator zur Belüftung | 1 Stk. Aspira Fantini Cosmi EcoComfort (0,006 kW) |
| 16. Wärmepumpe + Klimaanlage (Luft-Luft). | 1 Stk. Hisense KA35XR0E (max. 1,4 kW) |

Einige Artikel können durch andere mit ähnlicher Funktionalität und Qualität ersetzt werden.

Hit-House dizaina specifikācija

Sienas – SIP panelis 74mm (salīmēts OSB-3 12mm, EPS80 eco Neopor 50mm, OSB-3 12 mm; fasādes daļa – speciāls elastīgs, hidroizolējošs ekoapmetums.

Augšējais un apakšējais perimetrs, vertikālie stabi ir izgatavoti no CE24 priedes koka, platums 95 mm, biezums 45 mm).

Jumts – SIP panelis 74mm (OSB-3 12mm, EPS80 eco Neopor 50mm, OSB-3 12mm līmēts kopā).

Ārējais pārklājums – hidroizolējoša ekokrāsa.

Grīda - SIP panelis 74 mm (OSB-3 12 mm salīmēts, EPS80 eco Neopor 50 mm, laminēts saplāksnis 12 mm, grīdas segums - nodilumizturīgs un mitrumizturīgs lamināts 7 mm.

Mobilās mājas izmēri un svars

Ārējais: platums 2,50m; garums 6m (ar terasi); augstums pie kores no zemes ir 3,3 m. Iekšējais: platums 2,35m; garums 5m; augstums 2,5m.

Uzstādīts uz riteņu platformas ar divām asīm un inerciālajām bremzēm.

Kopējais svars 2750 kg. 5 gultas un 6 sēdvietas ēdamistabas zonā.

Sadzīves tehnika un sastāvdaļas

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Ledusskapis | 1 gab. Berk BRC-18551E NFX, (maks. 0,15 kW) |
| 2. Indukcijas plīts | 1 gab. Standarta Dual MC-ID3, (maks. 3,5 kW) |
| 3. Bio-Tualete | 1 gab. Biotualete Thetford Porta Potti 565 |
| 4. Boileris 1 gab. | 1 dators. Regent 30 L (maks. 1,2 kW) |
| 5. Mini izlietne tualetei | 1 gab. Klasisks mini 40x22 |
| 6. Virtuves izlietne | 1 gab. Colorado Comfort L |
| 7. Virtuves jaucējkrāns. | 1 dators. Magma MG-2055 |
| 8. Tualetes jaucējkrāns | 1 gab. Magma MG-1962 |
| 9. Dušas sistēma | 1 gab. Florida Combi |
| 10. Dušas paliktnis | 1 gab. Delos D 80x80 cm |
| 11. Aizzīmogota ligzda | 1 gab. VIKO no Panasonic Schuko IP54 |
| 12. Kontaktligzda ar rāmi un vāku | 5gab, balta 16A bērnu aizsardzība Asfora |
| 13. Sadales panelis SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 | |
| 14. Ūdens tvertne | 1 gab. EKO 100L |
| 15. Rekuperators ventilācijai | 1 gab. Aspira Fantini Cosmi EcoComfort (0,006 kW) |
| 16. Siltumsūknis + kondicionieris (gaiss-gaiss). | 1 gab. Hisense KA35XR0E (maks. 1,4 kW) |

Dažus priekšmetus var aizstāt ar citiem ar līdzīgu funkcionalitāti un kvalitāti.

Спецификация конструкций Hit-House

Стены – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко Neopor 50мм, OSB-3 12мм; фасадная часть – специальная гибкая, гидроизолирующая эко- штукатурка. Верхний и нижний периметр, вертикальные стойки выполнены из соснового бруса CE24 ширина 95 мм, толщина 45мм).

Крыша – SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко Neopor 50мм, OSB-3 12мм). Внешнее покрытие – гидроизолирующая эко-краска.

Пол - SIP панель 74 мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко Neopor 50мм, ламинированная фанера 12 мм, половое покрытие – износостойкий и влагостойкий ламинат 7мм.

Размеры и вес мобильного домика

Внешние: ширина 2,5м; длина 6м (с террасой); высота в коньке от земли 3,3м. Внутренние: ширина 2,35м; длина 5м; высота 2,5м.

Общий вес 2750 кг.

Установлен на колёсную платформу с двумя осями и инерционными тормозами.

Вместимость - 5 спальных мест и 6 сидячих мест в столовой зоне.

Бытовая техника и комплектующие

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Холодильник | 1 шт. Berk BRC-18551E NFX, (0,15 kW max) |
| 2. Индукционная плита | 1шт. Standart Dual MC-ID3, (3,5 kW max) |
| 3. Био-Туалет | 1 шт. Biotualete Thetford Porta Potti 565. |
| 4. Бойлер | 1 шт. Regent 30 L (1,2 kW max) |
| 5. Мини-раковина в туалет | 1 шт. Classic Mini 40x22 |
| 6. Кухонная мойка | 1 шт. Colorado Comfort L |
| 7. Кухонный кран | 1 шт. Magma MG-2055 |
| 8. Кран для туалета | 1 шт. Magma MG-1962 |
| 9. Душевая система | 1 шт. Florida Combi |
| 10. Душевой поддон | 1 шт. Delos D 80x80 см |
| 11. Герметичная розетка | 1 шт. VIKO by Panasonic Schuko IP54 |
| 12. Розетка с рамкой и крышкой | 5 шт. белая 16А детская защита Asfora |
| 13. Распределительный щит | SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 |
| 14. Водный резервуар | 1 шт. ECO 100 L |
| 15. Рекуператор для вентиляции | 1 шт. Aspira Fantini Cosmi EcoComfort (0,006 kW) |
| 16. Тепловой насос + кондиционер (воздух-воздух) | 1 шт. Hisense KA35XR0E (1,4 kW max). |

Некоторые позиции могут быть заменены на другие, аналогичного функционала и качества.